

## ASENNUSOHJE

### MAT MOTION EGGY -sisustusmaali

1. Pohjustus huokoiselle alustalle (maalattupinta, tasoitepinta) **DECOFIX** -pohjusteella. Ohenna tuote 50 -300 % vedellä. Ohenna tiiviimmälle alustalle 50 % ja huokoisemmalle jopa 300 %. Sekoita ohennettu tuote huolellisesti. Levitä telalla yksi tasainen kerros. Anna kuivua vähintään 2 tuntia ennen pinnoitusta pintamateriaalilla.

Pohjustus tiiville alustalle (puu, metalli, muovi) **FONDO UNIVERSALE** -tartuntapohjamaalilla. Ohenna tuote -10 % tela asennukseen ja 15-20 % ruiskuasennukseen. Sekoita ohennettu tuote huolellisesti. Asenna 1. kerros, kosketuskuiva 2 tunnissa ja päälle maalattavissa 6 tunnissa. Asenna 2. kerros, kosketuskuiva 2 tunnissa ja päälle maalattavissa 6 tunnissa.

**HUOM! Jos toimitukseen sisältyy useampi purkki samaa sävyä, sekoita purkit keskenään, jotta värisävy on yhtenäinen.**

2. Sekoita **MAT MOTION EGGY** -sisustusmaali hyvin ennen käyttöä. Voit ohentaa korkeintaan 5-10 % vedellä. Käytä laadukkaita maalausvälineitä, esim. mikrokuitutelaa, niin saat hyvän pinnan. Ruiskulevitys ilmattomalla ruiskulla (ohennus 15 % vedellä). Maalaa 1. kerros tasaisesti. Kosketuskuiva noin 60 min ja päälle maalattavissa noin 4 tunnin kuluttua. Maalaa 2. kerros tasaisesti. Kokonaan kuiva noin 24 tunnissa.

#### YLEISIÄ OHJEITA

Tee aina tarvittaessa testimaalaus varmistautuaksesi halutunlaisesta lopputuloksesta. Pyydä tarvittaessa lisätietoa tuotteesta ja asentamisesta asiakaspalvelusta.

#### LISÄTIETOJA JA OHJEITA ASIAKASPALVELUSTA:

Novacolor Suomi / [info@novacolor.fi](mailto:info@novacolor.fi) /045 - 345 2345