



ASENNUSOHJE CALCECRUDA

sisustuslaasti (savi/kalkki)

LUE TÄMÄ ASENNUSOHJE HUOLELLISESTI ENNEN ASENTAMISTA JA KYSY TARVITTAESSA LISÄTIETOJA ASIAKASPALVELUSTA: [045 345 2345](tel:0453452345)

YLEISIÄ OHJEITA

Tarkasta että toimitetut materiaalit ovat tilauksen mukaiset ja että ne eivät ole vaurioituneet kuljetuksessa. Tee tarvittaessa testi varmistautuaksesi että väri on oikea. Huom! Asennettu tuote on yhtä kuin hyväksytty tuote. Varmistaudu että sinulla on käytössä kaikki tarvittavat materiaalit ja työkalut ennen asennuksen aloittamista. Suosittelemme testimaalausta/pinnoitusta, varmistautuaksesi halutunlaisesta lopputuloksesta. Pyydä tarvittaessa tuotteesta ja asentamisesta lisätietoa maahantuojan asiakaspalvelusta. Huolehdi henkilökohtaisten suojavarusteiden asianmukaisesta käytöstä. Varaa riittävästi aikaa eri asennusvaiheille.

KATSO ASENNUSVIDEOT

ASENNUSVIDEOT löytyvät sivuilta: www.novacolor.fi > TUOTTEET > MINERALS > CALCECRUDA > ASENNUSVIDEOT

Erilaiset alustat ja niiden vaatimukset

CALCECRUDA - sisustuslaasti voidaan asentaa mm. seuraaville alustoille: maalattu pinta, kipsilevy, lastulevy, MDF -levy, sileäksi tasoitettu alusta ja sileä betoni. Erityisesti levypinnoilla on kiinnitettävä huomiota saumojen tasoituksen tasaisuuteen.

LISÄTIETOJA ASIAKASPALVELUSTA: 045 345 2345

POHJUSTUS - NOVAPRIMER (ACRICOLOR suositus CALCECRUDA INTONACHINO)



Huolehdi että alusta on puhdas, pölytön ja kiinteä. Ohenna **NOVAPRIMER** - tartuntapohjamaali, 50 - 80 % vedellä. Sekoita hyvin ennen käyttöä. Levitä tartuntapohjamaalia pensselillä tai telalla yksi tasainen kerros. Anna kuivua 8 tuntia.

CALCECRUDA SISUSTUSLAASTIN ASENTAMINEN



Apply one layer of CALCECRUDA with stainless steel trowel.

1. KERROS

Sekoita **CALCECRUDA** - sisustuslaasti hyvin aina ennen käyttöä.

HUOM! Mikäli toimitukseen kuului useampi astiallinen samanväristä materiaalia, sekoita ne keskenään.

Levitä ensimmäinen kerros teräksisellä levityslastalla koko pinnoitettavalle alueelle. Tee tasainen kerros.



While the coating is still wet, work the surface or some parts of it using a mesh.

PINNAN KUVIOINTI

Kuvioi ja muotoile pintaa, kun se on vielä kostea ja muotoiltavissa. Voit muotoilla **CALCECRUDA** - sisustuslaastin pintaa vapaasti käyttäen erilaisia tekniikoita, kuten muotoilulastoja, sabluunoita, jne.



When the product starts to dry, smooth the surface using a stainless steel trowel.

Anna pinnan kuivua kiinteämmäksi (laastin sävy vaalenee) ja tasoita/tiivistä pintaa puhtaalla teräslastalla osittain sileäksi.

Anna kuivua kokonaan ennen seuraavaa kerrosta (8 tuntia).



2. KERROS

Sekoita **CALCECRUDA** - sisustuslaasti hyvin aina ennen käyttöä.

HUOM! Mikäli toimitukseen kuului useampi astiallinen samanväristä materiaalia, sekoita ne keskenään.



Use once again the bubble-buster roller and the stainless steel trowel to increase drawing depth.



Levitä toinen kerros teräksisellä levityslastalla, osittain tai kokonaan, halutun ulkonäön mukaisesti.



Muotoile **CALCECRUDA** - sisustuslaastin pintaa vapaasti käyttäen erilaisia tekniikoita ja muotoilulastoja, sabluunoita, kuviointiteloja, jne



When the product starts to dry, smooth the surface using a stainless steel trowel.

Tiivistä teräs- tai muovilastalla kiinteäksi kuivunutta pintaa. Voit sumuttaa pinnalle vettä, jolloin saat lisää aikaa muokata laastipintaa.

Anna kuivua kokonaan (48 h) ennen suojakäsittelyä.

PINNAN VIIMEISTELY FACE SILOSSANICA - SUOJA/EFEKTIINEELLA



apply a layer of ANTIQUE PATINE FACE SILOSSANICA diluted 1:1 with water, using a sponge trowel.

FACE SILOSSANICA - suoja/efektiaine on sävytettävissä Antiche Patine värikartan mukaisesti (saatavana myös värittömänä).

Sekoita suoja-aine ensin ja ohenna 50 - 100 % puhtaalla vedellä.

Sekoita ohennettu suoja-aine hyvin aina ennen käyttöä. Levitä suoja-ainetta purkista ensin sienihiertimeen ja sitten pinnalle. Levitä tuote tasaisesti koko pinnalle.

Vältä paksuja kerroksia! Tarvittaessa pyyhi ylimääräinen suoja-aine pois toisella sienellä.



it is possible to apply a second layer of ANTIQUE PATINE FACE SILOSSANICA with a sponge trowel and brush.

Voit viimeistellä pintaa useammalla kerroksella **FACE SILOSSANICA** - suoja/efektiainetta. Jokainen kerros sävytettyä suoja-ainetta tummentaa lopputulosta.

Vinkki 1: Älä levitä selkeinä pysty / vaaka-alueina!

Vinkki 2: Asenna ensin yksi kerros suoja-ainetta värittömänä ja, sen kuivuttua kokonaan, seuraavaksi sävytettyä suoja-ainetta.



KATSO ASENNUSVIDEO

ASENNUSVIDEOT löytyvät sivuilta: www.novacolor.fi

> **TUOTTEET** > **MINERALS** > **CALCECRUDA** > **ASENNUSVIDEOT**

VASTUUVAPAUSLAUSEKE

Ilmoittamamme ohjeet ja suositukset perustuvat kokeisiin ja kokemukseemme. Ne on tarkoitettu avustamaan käyttäjää sopivimman työtavan löytämisessä ja parhaan mahdollisen lopputuloksen aikaansaamisessa. Koska käyttäjän työskentelyolosuhteet eivät ole valvonnassamme, emme voi ottaa kantaaksemme vastuuta tuloksista, joita saadaan aikaan suosittelemiamme aineita ja ohjeita käyttäen.