



ASENNUSOHJE ZEUS

metallinhohtoinen efektimaali

LUE TÄMÄ ASENNUSOHJE HUOLELLISESTI ENNEN ASENTAMISTA JA KYSY TARVITTAESSA LISÄTIETOJA ASIAKASPALVELUSTA: [045 345 2345](tel:0453452345)

YLEISIÄ OHJEITA

Tarkasta että toimitetut materiaalit ovat tilauksen mukaiset ja että ne eivät ole vaurioituneet kuljetuksessa. Tee tarvittaessa testi varmistautuaksesi että väri on oikea. Huom! Asennettu tuote on yhtä kuin hyväksytty tuote. Varmistaudu että sinulla on käytössä kaikki tarvittavat materiaalit ja työkalut ennen asennuksen aloittamista. Suosittelemme testimaalausta/pinnoitusta, varmistautuaksesi halutunlaisesta lopputuloksesta. Pyydä tarvittaessa tuotteesta ja asentamisesta lisätietoa maahantuojan asiakaspalvelusta. Huolehdi henkilökohtaisten suojavarusteiden asianmukaisesta käytöstä. Varaa riittävästi aikaa eri asennusvaiheille.

KATSO ASENNUSVIDEOT

ASENNUSVIDEOT löytyvät sivuilta: www.novacolor.fi > TUOTTEET > METALLICS > ZEUS > ASENNUSVIDEOT

Erilaiset alustat ja niiden vaatimukset

ZEUS - efektimaali voidaan asentaa mm. seuraaville alustoille: maalattu pinta, kipsilevy, lastulevy, MDF -levy, sileäksi tasoitettu alusta ja sileä betoni. Erityisesti levypinnoilla on kiinnitettävä huomiota saumojen tasoituksen tasaisuuteen.

LISÄTIETOJA ASIAKASPALVELUSTA: 045 345 2345

POHJUSTUS - NOVAPRIMER



Ohenna NOVAPRIMER - tartuntapohjamaali, 50 - 80 % vedellä. Sekoita hyvin ennen käyttöä. Huolehdi että alusta on puhdas, pölytön ja kiinteä. Levitä tartuntapohjamaalia pensselillä tai telalla yksi tasainen kerros. Anna kuivua 8 tuntia.

ZEUS - EFEKTIMAALIN ASENNUS

Sekoita ZEUS - efektimaali hyvin aina ennen käyttöä. Tuote on sekoittamisen jälkeen käyttövalmista. Tuote on vesiohenteinen. Voit ohentaa tuotteen korkeintaan 10 % vedellä.

HUOM! Jos toimitukseen sisältyy useampi purkki samaa sävyä, sekoita purkit keskenään.

ENSIMMÄISEN ANIMAMUNDI KERROKSEN ASENNUS



Levitä ensimmäinen kerros **ZEUS** - efektimaali joustavalla teräslastalla erisuuntaisin vedoin. Pyri johdonmukaisiin levityslikkeisiin.



Hinnat eivät sisällä toimitusrahtia. Hinnat ovat voimassa toistaiseksi. Kaikki oikeudet pidätetään.

Lisätiedustelut: Novacolor Suomi / info@novacolor.fi / **ASIAKASPALVELU 045 345 2345**

©Dekotuote

ENSIMMÄISEN ZEUS KERROKSEN VIIMEISTELY

Kun pinta on vielä kostea, voit kuvioda pintaa erisuuntaisin vedoin tai esim. pyörittäen/hiertäen teräslastaa pinnalla. Käytä tässä kuviointi vaiheessa puhdasta teräslastaa. Anna kuivua vähintään 8 tuntia ennen seuraavaa kerrosta.

VINKKI: Älä tiivistä tai hierrä jo kuivunutta pintaa teräslastalla, ettei tule mustia jälkiä. Koskee erityisesti vaaleita sävyjä. Vaaleiden sävyjen tiivistämiseen tai hiertämiseen suosittelemme käytettäväksi muovilastaa.

TOISEN ZEUS KERROKSEN ASENNUS

Levitä toinen kerros **ZEUS** - efektimaali joustavalla teräslastalla erisuuntaisin vedoin. Pyri johdonmukaisiin levityслиikkeisiin. Suosittelemme pientä levityслиikettä.

TOISEN ZEUS KERROKSEN VIIMEISTELY

Kun pinta on vielä kostea, voit kuvioda pintaa erisuuntaisin vedoin tai esim. pyörittäen/hiertäen teräslastaa pinnalla. Käytä tässä kuviointi vaiheessa puhdasta teräslastaa. Anna kuivua vähintään 8 tuntia ennen seuraavaa kerrosta.

VINKKI: Älä tiivistä tai hierrä jo kuivunutta pintaa teräslastalla, ettei tule mustia jälkiä. Koskee erityisesti vaaleita sävyjä. Vaaleiden sävyjen tiivistämiseen tai hiertämiseen suosittelemme käytettäväksi muovilastaa.

SUOJAKÄSITTELY (vaihtoehtoinen)

Nämä suojakäsittelyt ovat tarpeellisia vain kovemman kulutuksen alueelle, kuten esim. WC -tilat, kodinhoitotilat, eteistilat ja keittiönvälitilat. Normaaliilla kuivantilan alueella Animamundi - sisustusmaali ei välttämättä tarvitse suojakäsittelyä.

Tarvittaessa kysy lisää asiakaspalvelusta: **045 345 2345**

CLEAR COAT - suojalakka (satiini/puolihihmeä) Suosittelemme tätä tuotetta perussuojaukseen.

Ohenna 5 - 20 % vedellä. Levitä lyhytnukkaisella telalla tasaisesti 1 - 2 kerrosta.

CLEAR FINISH MONOCOMPONENT PU - suojalakka (satiini/puolihihmeä) Suosittelemme tätä tuotetta esim. keittiönvälitilaan.

Ohenna 5-10 % vedellä. Levitä lyhytnukkaisella telalla tasaisesti 2-3 kerrosta.

CLEAR FINISH COUNTERTOP PU - suojalakka (2-komponenttinen, kuumuutta kestävä, satiini/puolihihmeä)

Sekoita A -osa (satiini 10 paino-osaa / ultra matta 12 paino-osaa) ja B-osa (3 paino-osaa) keskenään huolellisesti tikulla tai sekoittajalla (matalilla kierroksilla). Sekoitus aika 1 minuutti. Huolehdi että molemmat ainesosat ovat sekoittuneet keskenään. Ohenna tuote 10 - 15 % vedellä ensimmäiseen kerrokseen. Asenna lisäkerrokset ohentamattomana.

Levitä 2-3 kerrosta lyhytnukkaisella telalla tasaisesti. Pölykuiva 30 minuutissa. Kosketuskuiva 1 tunnissa ja kokonaan kuiva 3 tunnissa.

Älä altista pintaa kosteudelle tai nesteille 24 - 48 tuntiin. Vältä voimakkaita ja hankaavia pesuaineita.

HUOM! Pinnalle ei saa käyttää höyrypesua.

VASTUUVAPAUSLAUSEKE

Ilmoittamamme ohjeet ja suositukset perustuvat kokeisiin ja kokemukseemme. Ne on tarkoitettu avustamaan käyttäjää sopivimman työtavan löytämisessä ja parhaan mahdollisen lopputuloksen aikaansaamisessa. Koska käyttäjän työskentelyolosuhteet eivät ole valvonnassamme, emme voi ottaa kantaaksemme vastuuta tuloksista, joita saadaan aikaan suosittelemiamme aineita ja ohjeita käyttäen.

Hinnat eivät sisällä toimitusrahtia. Hinnat ovat voimassa toistaiseksi. Kaikki oikeudet pidätetään.

Lisätiedustelut: Novacolor Suomi / info@novacolor.fi / **ASIAKASPALVELU 045 345 2345**

©Dekotuote