



WALL2FLOOR - PINNOITTEEN HOITO JA HUOLTO-OHJEET

Näiden ohjeiden tarkoitus avustaa Wall2Floor pinnoitteen hoito- ja huoltotoimenpiteissä.

YLEISTÄ

Wall2Floor - pinnoite on mikrosementtituote, jonka pinta käsitellään yleensä Clear Finish PU - suojalakalla (PU=polyuretaani, 2-komponenttinen tuote). Suoialakka tiivistää mikrosementtilaastin pintaa siten, että vesi ei imeydy pinnoitteeseen näkyvältä puolelta (PU - lakka ei ole vesieriste).

HUOM! PU - lakatut mikrosementtipinnat eivät kestä jatkuvaa kosteusrasitusta. Mikäli kosteusrasitus on jatkuvaa ja pitkäaikaista, voi pintaan tulla jälkiä.

PUHDISTUSOHJE

Ensisijainen puhdistus tapahtuu nihkeällä rätillä pyyhkien (esim. mikrokuitumopilla). Mikrosementtisten pintojen puhdistusaineeksi suositellaan pelkkää vettä ja jos halutaan käyttää pesuainetta vedessä, tulee sen olla PH -neutraalia. Valmistajalta löytyy Wall2Floor **DETERGENT** - pesuaine joka on tarkoitettu pinnan puhdistamiseen (lisätietoa asiakaspalvelusta).

HUOLTO-OHJEET

Mikrosementtipinnoitteen huollon tarve vaihtelee suuresti, riippuen käytöstä ja ylläpidosta. Tarvittava huoltotoimenpide on arvioitava tapauskohtaisesti. Asiakaspalvelumme avustaa parhaan toimenpiteen arvioimisessa.

Tarvittaessa on pinnassa olevaa PU - suoialakkaa lisättävä, riippuen pinnan kulutuksesta.

Valmistajalta löytyy Wall2Floor **WAX** - suojavaha jolla pinnan suojaa ja ulkonäkö voidaan entistää.

Valmistajalta löytyy Wall2Floor **SEALER** - suoja-aine, jolla voidaan tiivistää pinnan huokoisuutta jälkepäin, ilman suoialakkauksen uusimista (lisätietoa asiakaspalvelusta).

Pienet naarmut pinnassa:

- Ensisijaisesti pinta voidaan suojata ja entistää Wall2Floor **WAX** - suojavahalla.
- Kevyt pinnan hionta hienolla hiekkapaperilla ja naarmukohtaan PU - suoialakkaus uudelleen (paikkausjälki voi jäädä näkymään).

Isot kolhut pinnassa:

- Pintaa hiotaan kevyesti, paikataan mahdollinen kolhu samalla Wall2Floor mikrosementtiaineella ja viimeistellään samalla PU -suoialakalla kuin muutkin pinnat (paikkausjälki voi jäädä näkymään).

Kosteusjäljet pinnassa:

- Ensisijaisesti voidaan kuivattaa kosteusjälki ja tiivistää kohta Wall2Floor **SEALER** - suoja-aineella.
- Tarvittaessa pinta hiotaan "auki" ja annetaan kosteuden kuivua kokonaan, jonka jälkeen pinta lakataan uudelleen PU - suoialakalla (paikkausjälki voi jäädä näkymään).

Rasva ja muut tahrat pinnassa:

- Ensisijaisesti pintaa voidaan puhdistaa Wall2Floor **DETERGENT** - puhdistusaineella ohjeen mukaisesti.
- Tarvittaessa pinta hiotaan kevyesti "auki", poistetaan mahdollinen "värjäytynyt" mikrosementtipinnoite ja paikataan uudella saman sävyisellä mikrosementtiaineella ja viimeistellään samalla PU - lakalla kuin muutkin pinnat (paikkausjälki voi jäädä näkymään).

VASTUUVAPAUSLAUSEKE

Ilmoittamamme ohjeet ja suositukset perustuvat kokeisiin ja kokemukseemme. Ne on tarkoitettu avustamaan käyttäjää sopivimman työtavan löytämisessä ja parhaan mahdollisen lopputuloksen aikaansaamisessa. Koska käyttäjän työskentelyolosuhteet eivät ole valvonnassamme, emme voi ottaa kantaaksemme vastuuta tuloksista, joita saadaan aikaan suositteliamme aineita ja ohjeita käyttäen.