



LIME PAINT - ERA A PENNELLO

aito kalkkimaali

LUE ASENNUSOHJE HUOLELLISESTI ENNEN ASENTAMISTA JA KYSY TARVITTAESSA LISÄTIETOJA ASIAKASPALVELUSTA.

YLEISIÄ OHJEITA

Tarkasta että toimitetut materiaalit ovat tilauksen mukaiset ja että ne eivät ole vaurioituneet kuljetuksessa. Tee tarvittaessa testi varmistautuaksesi, että väri on oikea. Huom! Asennettu tuote on yhtä kuin hyväksytty tuote. Varmistaudu että sinulla on käytössä kaikki tarvittavat materiaalit ja työkalut ennen asennuksen aloittamista. Suosittelemme testimaalausta/pinnoitusta, varmistautuaksesi halutunlaisesta lopputuloksesta. Pyydä tarvittaessa tuotteesta ja asentamisesta lisätietoa maahantuojan asiakaspalvelusta. Huolehdi henkilökohtaisten suojarusteiden asianmukaisesta käytöstä. Varaa riittävästi aikaa eri asennusvaiheille.

Erilaiset alustat ja niiden vaatimukset

LIME PAINT - kalkkimaali voidaan asentaa mm. seuraaville alustoille: maalattu pinta, kipsilevy, lastulevy, MDF-levy, sileäksi tasoitettu alusta ja sileä betoni. Erityisesti levypinnoilla on kiinnitettävä huomiota saumojen viimeistelyyn.

LISÄTIETOJA ASIAKASPALVELUSTA: 045 345 2345.

Asentamisen kolme vaihetta: **1. POHJUSTUS > 2. PINTAMAALAUUS**

1. POHJUSTUS



Pohjusta tiiviit alustat **NOVAPRIMER** tai **ACRICOLOR** - tartuntapohjamaalilla. Ohenna tuote 50 % vedellä. Sekoita huolellisesti. Levitä yksi tasainen kerros pensselillä tai telalla. Anna kuivua 8 tuntia. Pese maalausvälineet vedellä heti käytön jälkeen.

2. PINTAMAALAUUS



HUOM! Jos toimitukseen sisältyy useampi purkki samaa sävyä, sekoita purkit keskenään, jotta värisävy on yhtenäinen.

HUOM! Aito kalkkimaali on syövyttävää. Käytä henkilökohtaisia suojaimeja oikein.

Sekoita **LIME PAINT** - kalkkimaali aina ennen käyttöä ja **aika ajoin käytön aikana**. **LIME PAINT** - kalkkimaali toimitetaan valmiiksi säilytettyinä ja se on sekoittamisen ja ohentamisen jälkeen käyttövalmista.

1.kerros Ohenna **LIME PAINT** - kalkkimaali 40-50 % vedellä. Levitä telalla, pensselillä tai ilmattomalla ruiskulla, tasaisesti koko pinnalle. Anna 1. kerroksen kuivua kokonaan (24 tuntia) ennen toisen kerroksen levittämistä.

2.kerros Ohenna **LIME PAINT** - kalkkimaali 25-30% vedellä. Levitä telalla, pensselillä tai ilmattomalla ruiskulla, tasaisesti koko pinnalle. Anna kuivua kokonaan. **Kalkkimaalin täytyy kuivua vähintään 48 tuntia, ennen suojevahan asentamista.** Pese maalausvälineet vedellä heti käytön jälkeen.

Vaihtoehtoinen suojakäsittely **CERA WAX** - efekti- ja suojevahalla. **Vahaus muuttaa kalkkimaalin pintaa kiiltävämmäksi. Tee mallipinta varmistautuaksesi halutunlaisesta lopputuloksesta.**

HUOM! Levitä suoja-aineet aina tasaisesti koko alalle. Asennetaan 1-2 kerrosta. Levitys pensselillä tai sienityökalulla.

VASTUUVAPAUSLAUSEKE: Ilmoittamamme ohjeet ja suositukset perustuvat kokeisiin ja kokemukseemme. Ne on tarkoitettu avustamaan käyttäjää sopivimman työtavan löytämisessä ja parhaan mahdollisen lopputuloksen aikaansaamisessa. Koska käyttäjän työskentelyolosuhteet eivät ole valvonnassamme, emme voi ottaa kantaaksemme vastuuta tuloksista, joita saadaan aikaan suosittelemiamme aineita ja ohjeita käyttäen.