



CONCRETE BY NOVACOLOR

betonilaasti

CONCRETE by Novacolor - betonilaasti on akryyli-siloksaaninen valmislaasti betonimaisten pintojen tekoon. Tuote soveltuu erityisesti ulos. Asennus tapahtuu mm. teräslastalla. Laastin pinta suojataan Face Silossanica suoja-aineella, värittömänä tai sävytettynä (matta). Käyttökohteina pinnat, jotka tarvitsevat hyvää suojaa. Ei sovellu lattiaan. Lisätietoja asiakaspalvelusta: 045 345 2345.

ASENNUSVAIHEET LYHYESTI

- Pohjusta huokoiset pinnat **DECOFIX** - pohjusteella. Ohenna tuote 50 -200 % vedellä. Sekoita huolellisesti. Levitä telalla tai siveltimellä yksi tasainen kerros. Anna kuivua vähintään 4 tuntia.

Pohjusta tiiviit pinnat **NOVAPRIMER** tai **ACRICOLOR** - tartuntapohjamaalilla. Ohenna tuote 50 % vedellä. Sekoita huolellisesti. Levitä telalla tai siveltimellä yksi tasainen kerros. Anna kuivua 8 tuntia.
- Sekoita **CONCRETE** - betonilaasti ennen asentamista.
Levitä Concrete - betonilaasti teräslastalla tasaisesti koko pinnalle. Odota noin 40 - 90 min ja asenna toinen kerros vielä kostean 1. kerroksen päälle. Odota niin että pinta kuivuu hiukan (kosketus kuiva) ja työstä pintaan ”raapaumia”, esim. ”ruohomatto” -työkallulla. Pintaa voidaan kuvioida esimerkiksi puukuvioiseksi (katso asennusvideo). Anna pinnan kuivua hiukan enemmän (laastin sävy vaalenee), jonka jälkeen tiivistä pintaa puhtaalla teräslastalla. Anna laastin kuivua kokonaan ennen mahdollista suojakäsittelyä (48 tuntia).
- Suojakäsittely vaihtoehtoja on kaksi, väritön tai sävytetty. Harjaa pinta puhtaaksi irtoaineksestä ennen suojakäsittelyä.
 - vaihtoehto: **VÄRITÖN Antiche Patine Fase Silossanica** -suoja- ja patina-aine. Asennetaan 1-2 kerrosta.
 - vaihtoehto: **SÄVYTETTY Antiche Patine Fase Silossanica** -suoja- ja patina-aine (esim. AP 6101, harmaa). Asennetaan 1-2 kerrosta. Sävyt Antiche Patine perusvärikartan mukaan.**HUOM!** Levitä suoja- ja patina-aineet aina **tasaisesti** koko alalle. Kokonaan kuiva 48 tunnin jälkeen.

Lataa tai tulosta tuotekohtainen asennusohje verkkosivuiltamme: www.novacolor.fi

TUOTEHINNAT (alv.24%)

TUOTE	TUOTEKOODI	PAKKAUSKOKO	HINTA/PAKKAUS
DECOFIX - pohjuste	N884001/1	1 L (8-18m2)	23,65 €
Riittoisuus huokoiselle 8-10 m2 / L / kerros	N884001/5	5 L (40-90m2)	100,35 €
Riittoisuus tiiviille 15-18 m2 / L / kerros	N884001/15	15 L (120-270m2)	240,30 €
NOVAPRIMER - tartuntapohjamaali	N471010/1	1 L (10-15m2)	33,41 €
Riittoisuus 10 - 15 m2 / L / kerros	N471010/5	5 L (50-75m2)	145,33 €
(Archi+ Concrete)	N471010/14	14 L (140-210m2)	338,17 €
ACRICOLOR - tartuntapohjamaali	N479019/1	1 L (10-15m2)	32,74 €
Riittoisuus 10 - 15 m2 / L / kerros	N479019/5	5 L (50-75m2)	141,98 €
	N479019/14	14 L (140-210m2)	328,80 €
CONCRETE by Novacolor - betonilaasti			
Menekki 1,6 - 2,0 kg / m2 / 2 kerrosta	N755019/20	20 kg (10-12m2)	278,80 € + sävytys*
R-STONE PATINA - Silver / Hopea	N365330/1	1 L (8 - 10 m2)	76,46 €
R-STONE PATINA - Silver / Hopea	N365330/2.5	2,5 L (20 - 25 m2)	180,25 €
FASE SILOSSANICA - suoja- ja patina-aine	N381000/1	1 L (12-15m2)	67,08 € + sävytys*
Riittoisuus 12 - 15 m2 / L / kerros	N381000/2.5	2,5 L (30-37m2)	156,81€ + sävytys*

***HUOM!** Sävytys hinnoitellaan erikseen. Lisätietoja asiakaspalvelusta 045 345 2345 / info@novacolor.fi

Lisätiedustelut: Novacolor Suomi / info@novacolor.fi / **ASIAKASPALVELU 045 345 2345**

Hinnat eivät sisällä toimitusrahtia. Hinnat ovat voimassa toistaiseksi. Kaikki oikeudet pidätetään. ©Dekotuote Oy

ESIMERKKILASKELMIA (alv. 24%)

Laskelmat on tehty sileälle pohjalle. Ei sisällä sävytystä.

Materiaalit 10-12 m2 (minimierä)

DECOFIX - pohjuste	N884001/1	1 L (8-18m2)	23,65 €
CONCRETE - betonilaasti	N755019/20	20 kg (10-12m2)	278,80 €
FASE SILOSSANICA - suoja-aine	N381000/1	1 L (12-15m2)	67,08 €
			Yhteensä: 369,53 €
			Neliöhinta alk. 30,79 €

Materiaalit 16-24 m2 (minimierä)

DECOFIX - pohjuste	N884001/1	1 L (8-18m2)	2 x 23,65 € = 47,30 €
CONCRETE - betonilaasti	N755019/20	20 kg (10-12m2)	2 x 278,80 € = 557,60 €
FASE SILOSSANICA - suoja-aine	N381000/1	1 L (12-15m2)	2 x 67,08 € = 134,16 €
			Yhteensä: 739,06 €
			Neliöhinta alk. 30,79 €

Materiaalit 70-84 m2

DECOFIX - pohjuste	N884001/5	5 L (40-90m2)	100,35 €
CONCRETE - betonilaasti	N755019/20	20 kg (10-12m2)	7 x 278,80 € = 1951,60 €
FASE SILOSSANICA - suoja-aine	N381000/2.5	2,5 L (30-37m2)	3 x 156,81€ = 470,43 €
			Yhteensä: 2522,38 €
			Neliöhinta alk. 30,03 €

ASENNUSVÄLINEET (alv. 24%)

STILROUND - asennuslastat peruslevitykseen	21061	240x100x0,6	26,95 €
	21062	280x120x0,6	32,94 €
STILMIRROR PLUS - asennuslastat ruostumaton	21084	200x80x0,6	31,44 €
	21085	240x100x0,6	32,94 €
	21086	280x120x0,6	35,64 €
SPATULA - apulastat ruostumaton	64080	40 mm	12,13 €
	64060	60 mm	13,63 €
	64080	80 mm	14,82 €
	64100	100 mm	16,62 €
	64120	120 mm	19,76 €
RIGATO - kuviointilasta "ruohomatto"	25185	130x130 mm	17,97 €
	25186	210x130 mm	20,21 €
	25172	380x70 mm	20,21 €
	25405	140x140 mm	11,98 €
TAMPONE - kuviointilasta "puukuvio"	25215	100 mm	11,98 €
	25216	130 mm	17,22 €
LASER - levityslasta sieniherrin	32701	140X140X15	10,48 €
	32501	215X135X15	12,43 €
	31101	140X140X15	10,18 €
	30901	215X135X15	12,13 €



Lisätietoja Marmorino Tools - asennusvälineistä: www.marmorinotools.fi / info@marmorinotools.fi

