



# CONCRETE BY NOVACOLOR

betonilaasti

**CONCRETE** by Novacolor - betonilaasti on akryyli-siloksaaninen valmislaasti betonimaisten pintojen tekoon. Tuote soveltuu erityisesti ulos. Asennus tapahtuu mm. teräslastalla. Laastin pinta suojataan Face Silossanica suoja-aineella, värittömänä tai sävytettynä (matta). Käyttökohteina pinnat, jotka tarvitsevat hyvää suojaa. Ei sovellu lattiaan. Lisätietoja asiakaspalvelusta: 045 345 2345.

## ASENNUSVAIHEET LYHYESTI

- Pohjusta huokoiset pinnat **DECOFIX** - pohjusteella. Ohenna tuote 50 -200 % vedellä. Sekoita huolellisesti. Levitä telalla tai siveltimellä yksi tasainen kerros. Anna kuivua vähintään 4 tuntia.  
Pohjusta tiiviit pinnat **NOVAPRIMER** tai **ACRICOLOR** - tartuntapohjamaalilla. Ohenna tuote 50 % vedellä. Sekoita huolellisesti. Levitä telalla tai siveltimellä yksi tasainen kerros. Anna kuivua 8 tuntia.
- Sekoita **CONCRETE** - betonilaasti ennen asentamista.  
Levitä Concrete - betonilaasti teräslastalla tasaisesti koko pinnalle. Odota noin 40 - 90 min ja asenna toinen kerros vielä kostean 1. kerroksen päälle. Odota niin että pinta kuivuu hiukan (kosketus kuiva) ja työstä pintaan ”raapaumia”, esim. ”ruohomatto” -työkalulla. Pintaa voidaan kuvioida esimerkiksi puukuvioiseksi (katso asennusvideo).  
Anna pinnan kuivua hiukan enemmän (laastin sävy vaalenee), jonka jälkeen tiivistä pintaa puhtaalla teräslastalla. Anna laastin kuivua kokonaan ennen mahdollista suojakäsittelyä (48 tuntia).
- Suojakäsittely vaihtoehtoja on kaksi, väritön tai sävytetty. Harjaa pinta puhtaaksi irtoaineksesta ennen suojakäsittelyä.
  - vaihtoehto: **VÄRITÖN Antiche Patine Fase Silossanica** -suoja- ja patina-aine. Asennetaan 1-2 kerrosta.
  - vaihtoehto: **SÄVYTETTY Antiche Patine Fase Silossanica** -suoja- ja patina-aine (esim. AP 6101, harmaa).  
Asennetaan 1-2 kerrosta. Sävyt Antiche Patine perusvärikartan mukaan.**HUOM!** Levitä suoja- ja patina-aineet aina **tasaisesti** koko alalle. Kokonaan kuiva 48 tunnin jälkeen.

**Lataa tai tulosta tuotekohtainen asennusohje verkkosivuiltamme: [www.novacolor.fi](http://www.novacolor.fi)**



## TUOTEHINNAT (alv.24%)

TUOTE	TUOTEKOODI	PAKKAUSKOKO	HINTA/PAKKAUS
<b>DECOFIX - pohjuste</b>	N884001/1	1 L (8-18m2)	21,50 €
Riittoisuus huokoiselle 8-10m2 / L / kerros	N884001/5	5 L (40-90m2)	91,23 €
Riittoisuus tiiviille 15-18m2 / L / kerros	N884001/15	15 L (120-270m2)	218,46 €
<b>NOVAPRIMER - tartuntapohjamaali</b>	N471010/1	1 L (10-15m2)	33,41 €
Riittoisuus 10-15m2 / L / kerros	N471010/5	5 L (50-75m2)	145,33 €
	N471010/14	14 L (140-210m2)	338,17 €
<b>ACRICOLOR - tartuntapohjamaali</b>	N479019/1	1 L (10-15m2)	32,74 €
Riittoisuus 10-15m2 / L / kerros	N479019/5	5 L (50-75m2)	141,98 €
	N479019/14	14 L (140-210m2)	328,80 €
<b>CONCRETE by Novacolor - betonilaasti</b>			
Menekki 1,6-2,0 kg / m2 / <b>2 kerrosta</b>	N755019/20	20 kg (10-12m2)	278,80 € + sävytys*
<b>R-STONE PATINA - Silver / Hopea</b>	N365330/1	1 L (8 - 10 m2)	76,46 €
<b>R-STONE PATINA - Silver / Hopea</b>	N365330/2.5	2,5 L (20 - 25 m2)	180,25 €
<b>FASE SILOSSANICA - suoja- ja patina-aine</b>	N381000/1	1 L (12-15m2)	67,08 € + sävytys*
Riittoisuus 12-15m2 / L / kerros	N381000/2.5	2,5 L (30-37m2)	156,81€ + sävytys*



**\*HUOM!** Sävytys hinnoitellaan erikseen. Lisätietoja asiakaspalvelusta 045 345 2345 / [info@novacolor.fi](mailto:info@novacolor.fi)

**ESIMERKKILASKELMIA** (alv. 24%)

Laskelmat on tehty sileälle pohjalle. \*Ei sisällä sävytystä.

**Materiaalit 10-12m2 (minimierä)**

DECOFIX - pohjuste	N884001/1	1 L (8-18m2)	23,65 €
CONCRETE - betonilaasti	N755019/20	20 kg (10-12m2)	278,80 €* 67,08 €* <b>Yhteensä: 369,53 €</b> <b>Neliöhinta alk. 30,79 €</b>
FASE SILOSSANICA - suoja-aine	N381000/1	1 L (12-15m2)	

**Materiaalit 16-24m2 (minimierä)**

DECOFIX - pohjuste	N884001/1	1 L (8-18m2)	2 x 23,65 € = 47,30 €
CONCRETE - betonilaasti	N755019/20	20 kg (10-12m2)	2 x 278,80 € = 557,60 €* 2 x 67,08 € = 134,16 €* <b>Yhteensä: 739,06 €</b> <b>Neliöhinta alk. 30,79 €</b>
FASE SILOSSANICA - suoja-aine	N381000/1	1 L (12-15m2)	

**Materiaalit 70-84m2**

DECOFIX - pohjuste	N884001/5	5 L (40-90m2)	100,35 €
CONCRETE - betonilaasti	N755019/20	20 kg (10-12m2)	7 x 278,80 € = 1951,60 €* 3 x 156,81 € = 470,43 €* <b>Yhteensä: 2522,38 €</b> <b>Neliöhinta alk. 30,03 €</b>
FASE SILOSSANICA - suoja-aine	N381000/2.5	2,5 L (30-37m2)	

**ASENNUSVÄLINEET** (alv. 24%)

<b>STILROUND - asennuslastat</b> peruslevitykseen	21061	240x100x0,6	26,95 €
	21062	280x120x0,6	32,94 €
<b>STILMIRROR PLUS - asennuslastat</b> ruostumaton	21084	200x80x0,6	31,44 €
	21085	240x100x0,6	32,94 €
	21086	280x120x0,6	35,64 €
<b>SPATULA - apulastat</b> ruostumaton	64080	40 mm	12,13 €
	64060	60 mm	13,63 €
	64080	80 mm	14,82 €
	64100	100 mm	16,62 €
	64120	120 mm	19,76 €
<b>RIGATO - kuviointilasta</b> "ruohomatto"	25185	130x130 mm	17,97 €
	25186	210x130 mm	20,21 €
	25172	380x70 mm	20,21 €
	25405	140x140 mm	11,98 €
<b>TAMPONE - kuviointilasta</b> "puukuvio"	25215	100 mm	11,98 €
	25216	130 mm	17,22 €
<b>LASER - levityslasta</b> sienihierrin	32701	140X140X15	10,48 €
	32501	215X135X15	12,43 €
	31101	140X140X15	10,18 €
	30901	215X135X15	12,13 €



Lisätietoja Marmorino Tools - asennusvälineistä: [www.marmorinotools.fi](http://www.marmorinotools.fi) / [info@marmorinotools.fi](mailto:info@marmorinotools.fi)

