



CELESTIA ASENNUSOHJE

CELESTIA

matta sisustusmaali

LUE ASENNUSOHJE HUOLELLISESTI ENNEN ASENTAMISTA JA KYSY TARVITTAESSA LISÄTIETOJA ASIAKASPALVELUSTA. YLEISIÄ OHJEITA

Tarkasta että toimitetut materiaalit ovat tilauksen mukaiset ja että ne eivät ole vaurioituneet kuljetuksessa. Tee tarvittaessa testi varmistautuaksesi, että väri on oikea. Huom! Asennettu tuote on yhtä kuin hyväksytty tuote. Varmistaudu että sinulla on käytössä kaikki tarvittavat materiaalit ja työkalut ennen asennuksen aloittamista. Suosittelemme testimaalausta/pinnoitusta, varmistautuaksesi halutunlaisesta lopputuloksesta. Pyydä tarvittaessa tuotteesta ja asentamisesta lisätietoa maahantuojan asiakaspalvelusta. Huolehdi henkilökohtaisten suojavarusteiden asianmukaisesta käytöstä. Varaa riittävästi aikaa eri asennusvaiheille.

Erilaiset alustat ja niiden vaatimukset

CELESTIA - sisustusmaali voidaan asentaa mm. seuraaville alustoille: maalattu pinta, kipsilevy, lastulevy, MDF -levy, sileäksi tasoitettu alusta ja sileä betoni. Erityisesti levypinnoilla on kiinnitettävä huomiota saumojen viimeistelyyn.

LISÄTIETOJA ASIAKASPALVELUSTA: 045 345 2345.

Asentamisen kaksi perusvaihetta: **1. POHJUSTUS > 2. PINTAMAALAUUS**

1. POHJUSTUS



NOVALUX E - sisustusmaali (valkoinen tai sävytetty)

Huolehdi että alusta on puhdas, pölytön ja kiinteä.

Sekoita tuote hyvin ennen käyttöä. Ohenna 10-30% vedellä. Sekoita tuote uudestaan.

HUOM! Jos toimitukseen sisältyy useampi purkki samaa sävyä, sekoita purkit keskenään.

Levitä sisustusmaali telalla. Tee yksi tai useampi kerros. Suosittelemme kahta kerrosta. Anna kuivua kerrosten välissä 8 tuntia. Anna kuivua vähintään 8 tuntia ennen CELESTIA - sisustusmaalien asentamista.

Vinkki: Levitä NOVALUX E - sisustusmaali telalla ja kuvio pinta joustavalla lastalla. Tämä erityisen suositeltavaa, jos on tarkoitus tehdä CELESTIA - sisustusmaali myös lastatekniikalla.

2. PINTAMAALAUUS



CELESTIA - Asennustapa 1 - Kuviointisiveltimellä

Sekoita CELESTIA - sisustusmaali hyvin aina ennen käyttöä.

HUOM! Jos toimitukseen sisältyy useampi purkki samaa sävyä, sekoita purkit keskenään.

Sekoittamisen jälkeen tuote on käyttövalmista. Tuote on vesiohenteinen.

Voit ohentaa tuotteen korkeintaan 20 % vedellä.

Sivellinlevitys - 1. kerros

Levitä ensimmäinen kerros CELESTIA - sisustusmaalia kuviointisiveltimellä erisuuntaisin vedoin. Pyri johdonmukaisiin levitysliikkeisiin. Anna kuivua 8 tuntia ennen seuraava kerrosta.

Levitä toinen kerros samalla tavalla kuin ensimmäinen.



Sivellinlevitys - 2. kerros

Levitä toinen kerros CELESTIA - sisustusmaalia kuviointisiveltimellä erisuuntaisin vedoin.

Pyri johdonmukaisiin levitysliikkeisiin. Anna kuivua 8 tuntia ennen seuraava kerrosta

Vinkki: Voit halutessasi asentaa lisää kerroksia.



Lisätiedustelut: Novacolor Suomi / info@novacolor.fi / **ASIAKASPALVELU 045 345 2345**

Hinnat eivät sisällä toimitusrahtia. Hinnat ovat voimassa toistaiseksi. Kaikki oikeudet pidätetään. ©Dekotuote Oy

CELESTIA ASENNUSOHJE



CELESTIA - Asennustapa 2 - Lastalevitys

Sekoita CELESTIA - sisustusmaali hyvin aina ennen käyttöä.

HUOM! Jos toimitukseen sisältyy useampi purkki samaa sävyä, sekoita purkit keskenään.

Sekoittamisen jälkeen tuote on käyttövalmista. Tuote on vesiohenteinen.

Voit ohentaa tuotteen korkeintaan 20 % vedellä.

Vinkki: Älä ohenna tuotetta liikaa lastalevitykseen.



Lastalevitys - 1. kerros

Levitä ensimmäinen kerros CELESTIA - sisustusmaalia joustavalla teräslastalla erisuuntaisin vedoin. Pyri johdonmukaisiin levityslikkeisiin.

Levityslikkeellä voi tehdä monenlaista kuviointia esim. diagonaalista, kuten kuvassa.

Anna kuivua 8 tuntia ennen seuraava kerrosta.



Lastalevitys - 2. kerros

Levitä toinen kerros CELESTIA - sisustusmaalia joustavalla teräslastalla erisuuntaisin vedoin tai samaa kuviointia toistaen kuin ensimmäisen kerroksen levitys.

Pyri johdonmukaisiin levityslikkeisiin.

Pintaa voidaan kuvioda monella eriteknikalla. Lisätietoja asennustekniikoista saat asiakaspalvelusta

Anna kuivua kokonaan (24 tuntia).



Lastalevitystekniikalla CELESTIA - sisustusmaalin pintaan tulee enemmän eloisuutta ja liikettä.

Vinkki: Lisää pinnan pehmeyttä on saatavilla CELESTIA FINISH - pinnoitteella.

SUOJAKÄSITTELY (vaihtoehtoinen)



Nämä suojakäsittelyt ovat tarpeellisia vain kovemman kulutuksen alueelle, kuten esim. WC-tilat, kodinhoitotilat, eteistilat ja keittiönvälitilat.

Kuivantilan seinäpinnoissa CELESTIA - sisustusmaali ei välttämättä tarvitse suojakäsittelyä.

Tarvittaessa kysy lisää asiakaspalvelusta: 045 345 2345

CLEAR FINISH COUNTERTOP PU - suojalakka A+B (2-komponenttinen, ultramatta)

Suosittelimme tätä suojalakkaa erityisesti julkitaloihin.

HUOM! Sekoita tuotteet hyvin ennen niiden sekoittamista keskenään!

Sekoita A-osa (12 paino-osaa) ja B-osa (3 paino-osaa) keskenään huolellisesti tikulla tai sekoittajalla (matalilla kierroksilla).

Sekoitus aika 1 minuutti. Huolehdi että molemmat ainesosat ovat sekoittuneet keskenään. Ohenna sekoitettu tuote 10-15 % vedellä.

Sekoita ohennettu tuote hyvin ennen käyttöä.

Levitä 2-3 kerrosta lyhytnukkaisella telalla tasaisesti. Pölykuiva 30 minuutissa. Kosketuskuiva 1 tunnissa ja kokonaan kuiva 3 tunnissa.

Älä altista pintaa kosteudelle tai nesteille 24 - 48 tuntiin. Vältä voimakkaita pesuaineita. **HUOM!** Pinnalle ei saa käyttää höyrypesua.

VASTUUVAPAUCLAUSEKE: Ilmoittamamme ohjeet ja suositukset perustuvat kokeisiin ja kokemukseemme. Ne on tarkoitettu avustamaan käyttäjää sopivimman työtavan löytämisessä ja parhaan mahdollisen lopputuloksen aikaansaamisessa. Koska käyttäjän työskentelyolosuhteet eivät ole valvonnassamme, emme voi ottaa kantaaksemme vastuuta tuloksista, joita saadaan aikaan suosittelimiamme aineita ja ohjeita käyttäen.

Lisätiedustelut: Novacolor Suomi / info@novacolor.fi / **ASIAKASPALVELU 045 345 2345**

Hinnat eivät sisällä toimitusrahtia. Hinnat ovat voimassa toistaiseksi. Kaikki oikeudet pidätetään. ©Dekotuote Oy