

WALL2FLOOR

TOP COAT sisustuslaastit



YLEISTÄ

Näiden ohjeiden tarkoitus on avustaa **WALL2FLOOR TOP COAT** - pinnoitteiden hoito- ja huoltotoimenpiteissä.

WALL2FLOOR TOP COAT - sisustuslaastipinnoite, jonka pinta käsitellään vettä ja likaa hylkiväksi **CLEAR FINISH PU** - suojalakalla (PU=polyuretaani, 2-komponenttinen tuote). Suojalakka tiivistää sisustuslaastin pintaa siten, että vesi ei imeydy pinnoitteeseen näkyvältä puolelta (PU - lakka ei ole vesieriste).

HUOM! **WALL2FLOOR TOP COAT** - sisustuslaastit eivät ole suunniteltu jatkuvaan kosteusrasitukseen.

Mikäli kosteusrasitus on jatkuvaa ja pitkäaikaista, voi pintaan tulla jälkiä.

PUHDISTUSOHJE

Ensisijainen puhdistus tapahtuu nihkeällä rätillä pyyhkien (esim. mikrokuitumopilla). Sisustuslaasti pintojen puhdistusaineeksi suositellaan pelkkää vettä ja jos halutaan käyttää pesuainetta vedessä, tulee sen olla PH - neutraalia.

HUOLTO-OHJEET

Sisustuslaastipinnoitteen huollon tarve vaihtelee suuresti, riippuen käytöstä ja ylläpidosta. Tarvittava huoltotoimenpide on arvioitava tapauskohtaisesti. Asiakaspalvelumme avustaa parhaan toimenpiteen arvioimisessa.

Tarvittaessa on pinnassa olevaa PU - suojalakkaa lisättävä, riippuen pinnan kulutuksesta.

Valmistajalta löytyy **WALL2FLOOR WAX** - suojavaha, jolla pinnan suojaa ja ulkonäkö voidaan entistää.

Valmistajalta löytyy **WALL2FLOOR SEALER** - suoja-aine, jolla voidaan tiivistää pinnan huokoisuutta jälkeensä, ilman suojalakkauksen uusimista (lisätietoa asiakaspalvelusta).

Pienet naarmut pinnassa:

- Ensisijaisesti pinta voidaan suojata ja entistää **WALL2FLOOR WAX** - suojavahalla.
- Kevyt pinnan hionta hienolla hiekkapaperilla ja naarmukohdan PU - suojalakkaus uudelleen (paikkausjälki voi jäädä näkymään).

Isot kolhut pinnassa:

- Pintaa hiotaan kevyesti, paikataan mahdollinen kolhu samalla **WALL2FLOOR TOP COAT** - sisustuslaastilla ja viimeistellään samalla PU - suojalakalla kuin muutkin pinnat (paikkausjälki voi jäädä näkymään).

Kosteusjäljet pinnassa:

- Ensisijaisesti voidaan kuivattaa kosteusjälki ja tiivistää kohta **WALL2FLOOR SEALER** - suoja-aineella.
- Tarvittaessa pinta hiotaan "auki" ja annetaan kosteuden kuivua kokonaan, jonka jälkeen pinta lakataan uudelleen PU - suojalakalla (paikkausjälki voi jäädä näkymään).

Rasva ja muut tahrat pinnassa:

- Ensisijaisesti pintaa voidaan puhdistaa neutraalilla puhdistusaineella, pesuaineen valmistajan ohjeen mukaisesti.
- Tarvittaessa pinta hiotaan kevyesti "auki", poistetaan mahdollinen "värjäytynyt" sisustuslaastipinnoite ja paikataan uudella saman sävyisellä sisustuslaastilla ja viimeistellään samalla PU - lakalla kuin muutkin pinnat (paikkausjälki voi jäädä näkymään).

VASTUUVAPAUSLAUSEKE: Ilmoittamamme ohjeet ja suositukset perustuvat kokeisiin ja kokemukseemme. Ne on tarkoitettu avustamaan käyttäjää sopivimman työtavan löytämisessä ja parhaan mahdollisen lopputuloksen aikaansaamisessa. Koska käyttäjän työskentelyolosuhteet eivät ole valvonnassamme, emme voi ottaa kantaaksemme vastuuta tuloksista, joita saadaan aikaan suositteliamme aineita ja ohjeita käyttäen.