

novacolor®
I colori dell'Architettura

Lime Paint

ERA A PENNELLO

Aito italialainen kalkkimaali
Authentic Italian Lime Wash
for interiors and exteriors



www.novacolor.fi







EP 20308



EP 20303




EP 20306



EP 20307




EP 20305



EP 20309



EP 20310



EP 20332




EP 20304




EP 15063




EP 15064




EP 15050




EP 15062



EP 15000



EP 15054




EP 20326




EP 15060



EP 15052




EP 15059



EP 20331




EP 15061



EP 15053




EP 15066




EP 20300




EP 15065



EP 20311



EP 15067*




EP 20325




EP 20302



EP 20315




EP 15057




EP 20321




EP 20301



EP 15049




EP 15058




EP 15006




EP 15036



EP 15021



EP 15045




EP 15017




EP 15051




EP 15033



EP 20316




EP 20322




EP 15038




EP 15034



EP 20320




EP 20323




EP 15041



EP 15037




EP 20317




EP 15003




EP 15040




EP 15039



EP 15048*




EP 15004




EP 20335




EP 20330




EP 20334




EP 15030




EP 20333




EP 15029




EP 20336




EP 15043



EP 20329



EP 20313




EP 15005



EP 15046



EP 15013*



EP 20319



ERA A PENNELLO 15004 & 20337

* Solo per interni / Interiors only



IT. Pittura a calce, per interni ed esterni

Era a Pennello è una pittura composta da idrato di calce, selezionati inerti e modificanti reologici che ne garantiscono un'ottima lavorabilità. Consente di ottenere aspetti estetici dai colori morbidi e vibranti. Il basso spessore del prodotto applicato permette di leggere "matericamente" il supporto sul quale è applicata. Applicare in due strati con rullo, pennello o spray. Diluire il primo strato con 40-50% di acqua ed il secondo strato con 25-30% di acqua.

Resa: 2-4 m²/Kg nei due strati.
Per maggiori informazioni consultare la scheda tecnica.

EN. Lime paint, for interiors and exteriors

Era a Pennello is a lime-based paint, made of hydrated putty, selected inert and rheological modifiers, which guarantee a perfect workability of the product. With its formulation, Era a Pennello permits to achieve soft and vibrant shades. The low thickness of the applied product permits to see "materially" the substrate. Apply it in two layers with roller, brush or spray. Dilute the first layer with 40-50% of water and the second layer with 25-30% of water.

Yield: 2-4 m²/Kg in two layers.
For more information please check the technical data sheet.

FR. Peinture à la chaux, pour intérieurs et extérieurs

Era a Pennello est une peinture composée de hydrate de chaux, inertes et modifiants rhéologiques sélectionnés qui garantissent une excellente applicabilité. Le produit permet d'obtenir des aspects esthétiques aux couleurs souples et vibrants. Le bas épaisseur du produit appliqué permet de voir « matériellement » le support sur lequel est appliqué.

Appliquer en deux couches avec pinceau ou à spray. Diluer la première couche avec 40-50% d'eau et la seconde couche avec 25-30% d'eau.

Rendement: 2-4 m²/Kg en deux couches.
Pour toutes ultérieures informations consulter la fiche technique.

DE. Kalkfarbe, innen und außen

Era a Pennello ist ein Anstrichmittel aus Weißkalkhydrat, ausgewählten inerten Stoffen und rheologischen Modifiziermitteln, das hervorragende verarbeitungstechnische Eigenschaften gewährleisten. Gestattet eine Oberflächenoptik mit weichen und vollen Farben. Aufgrund der geringen Dicke des aufgetragenen Produkts ist sein Untergrund „materiell“ lesbar. Mit Spritzpistole, Pinsel oder Roller in zwei Schichten auftragen. Die erste Schicht mit 40-50% Wasser verdünnen, die zweite mit 25-30%.

Ergiebigkeit: 2-4 m²/Kg in den zwei Schichten.
Für weitere Info bitte siehe technisches Merkblatt.





ERA A PENNELLO / LIME PAINT



Certificato Indoor Air Comfort Gold.
Indoor Air Comfort Gold certified.



Certificato A+ per le basse emissioni di
sostanze volatili nell'aria.

A+ Certified for the low emissions of
volatile substances in the air.

Le tonalità di questa cartella hanno valore puramente
indicativo. The color samples in this color chart
should be considered purely indicative.

novacolor[®]
I colori dell'Architettura

Novacolor Back office:

Via U. Aldrovandi 10, 47122 Forlì (FC)

Tel +39 0543 401840 - info@novacolor.it



Novacolor is
committed to reduce
the environmental
impact by producing
friendly materials.

COMPANY WITH
MANAGEMENT SYSTEM
CERTIFIED BY DNV
ISO 9001 • ISO 14001



Made in Italy