


WALL2FLOOR
sisustuslaastit

novacolor®
colori del'Architettura

WALL2FLOOR HOITO ja HUOLTO-OHJEET

WALL2FLOOR

sisustuslaastit



YLEISTÄ

Näiden ohjeiden tarkoitus on avustaa **WALL2FLOOR** pinnoitteiden hoito- ja huoltotoimenpiteissä.

WALL2FLOOR - pinnoite on sisustuslaasti, jonka pinta käsitellään vettä ja likaa hylkiväksi **CLEAR FINISH PU** - suojalakalla (PU=polyuretaani, 2-komponenttinen tuote). Suoialakka tiivistää sisustuslaastin pintaa siten, että vesi ei imeydy pinnoitteeseen näkyvältä puolelta (**CLEAR FINISH PU** - lakka ei ole vesieriste).

HUOM! **WALL2FLOOR - sisustuslaasteja ei ole suunniteltu jatkuvaan kosteusrasitukseen, esim. uima-altaisiin**

Mikäli kosteusrasitus on jatkuva ja pitkäaikaista, voi pintaan tulla jälkiä.

PUHDISTUSOHJE

Ensisijainen puhdistus tapahtuu nihkeällä rätillä pyyhkien (esim. mikrokuituliinalla). **WALL2FLOOR** - sisustuslaastipintojen puhdistusaineeksi suositellaan pelkkää vettä ja jos halutaan käyttää pesuainetta vedessä, tulee sen olla PH -neutraalia.

HUOLTO-OHJEET

WALL2FLOOR pinnoitteen huollon tarve vaihtelee suuresti, riippuen käytöstä ja ylläpidosta. Tarvittava huoltotoimenpide on arvioitava tapauskohtaisesti. Asiakaspalvelumme avustaa parhaan toimenpiteen arvioimisessa.

Tarvittaessa on pinnassa olevaa PU - suoialakkaa lisättävä, riippuen pinnan kulutuksesta.

Valmistajalta löytyy **WALL2FLOOR WAX** - suojavaha, jolla pinnan suojaa ja ulkonäkö voidaan entistää (kuivat tilat)

Valmistajalta löytyy **WALL2FLOOR SEALER** - suoja-aine, jolla voidaan tiivistää pinnan huokoisuutta jälkeensä, ilman suoialakkauksen uusimista (lisätietoa asiakaspalvelusta).

Pienet naarmut pinnassa:

- Ensisijaisesti pinta voidaan suojata ja entistää **WALL2FLOOR WAX** - suojavahalla (kuivat tilat).
- Kosteissa tiloissa **CLEAR FINISH PU** -lakattu pinta voidaan kevyesti hioa hienolla hiekkapaperilla ja naarmu kohta lakata uudestaan **CLEAR FINISH PU** - suoialakalla (paikkausjälki voi jäädä näkymään).

Isot kolhut pinnassa:

- Pinta hiotaan kevyesti "auki" ja paikataan kolhu samalla **WALL2FLOOR** - sisustuslaastilla ja viimeistellään samalla **CLEAR FINISH PU** -suoialakalla kuin muutkin pinnat (paikkausjälki voi jäädä näkymään).

Kosteusjäljet pinnassa:

- Ensisijaisesti voidaan kuivattaa kosteusjälki ja tiivistää kohta esim. **WALL2FLOOR SEALER** - suoja-aineella.
- Tarvittaessa pinta hiotaan "auki" ja annetaan kosteuden kuivua kokonaan, jonka jälkeen pinta lakataan uudelleen **CLEAR FINISH PU** - suoialakalla (paikkausjälki voi jäädä näkymään).

Rasva ja muut tahrat pinnassa:

- Ensisijaisesti pintaa voidaan puhdistaa neutraalilla puhdistusaineella, pesuaineen valmistajan ohjeen mukaisesti.
- Tarvittaessa pinta hiotaan kevyesti "auki", poistetaan mahdollinen "värjäytynyt" sisustuslaasti ja paikataan uudella saman sävyisellä sisustuslaastilla ja viimeistellään samalla **CLEAR FINISH PU** - lakalla kuin muutkin pinnat (paikkausjälki voi jäädä näkymään).

VASTUUVAPAUSLAUSEKE: Ilmoittamamme ohjeet ja suositukset perustuvat kokeisiin ja kokemukseemme. Ne on tarkoitettu avustamaan käyttäjää sopivimman työtavan löytämisessä ja parhaan mahdollisen lopputuloksen aikaansaamisessa. Koska käyttäjän työskentelyolosuhteet eivät ole valvonnassamme, emme voi ottaa kantaaksemme vastuuta tuloksista, joita saadaan aikaan suositteliamme aineita ja ohjeita käyttäen.