

MINERALS
sisustusmaalit

novacolor®
colori dell'Architettura

PURO ASENNUSOHJE 2025

PURO
titanium & VOC free
ekologinen sisustusmaali



LUE ASENNUSOHJE HUOLELLISESTI ENNEN ASENTAMISTA JA KYSY TARVITTAESSA LISÄTIETOJA ASIAKASPALVELUSTA.

YLEISIÄ OHJEITA

Tarkasta että toimitetut materiaalit ovat tilauksen mukaiset ja että ne eivät ole vaurioituneet kuljetuksessa. Tee tarvittaessa testi varmistautuaksesi, että väri on oikea. **Huom! Asennettu tuote on yhtä kuin hyväksytty tuote.** Varmistaudu että sinulla on käytössä kaikki tarvittavat materiaalit ja työkalut ennen asennuksen aloittamista. Suosittelemme testimaalausta/pinnoitusta, varmistautuaksesi halutunlaisesta lopputuloksesta. Pyydä tarvittaessa tuotteesta ja asentamisesta lisätietoa maahantuojaan asiakaspalvelusta. Huolehdi henkilökohtaisten suojarusteiden asianmukaisesta käytöstä. Varaa riittävästi aikaa eri asennusvaiheille.

Erilaiset alustat ja niiden vaatimukset

PURO - sisustusmaali voidaan asentaa mm. seuraaville alustoille: maalattu pinta, kipsilevy, lastulevy, MDF-levy, sileäksi tasoitettu alusta ja sileä betoni. Erityisesti levypinnoilla on kiinnitettävä huomiota saumojen viimeistelyyn. **LISÄTIETOJA: ASIAKASPALVELU 045 345 2345.**

Asentamisen perusvaiheet: **1. POHJUSTUS > 2. PINTAMAALAUS > 3. SUOJAKÄSITTELY** (vaihtoehtoinen)

1. POHJUSTUS



Huolehdi että alusta on puhdas, pölytön ja kiinteä.

Vinkki: Suosittelemme **DECOFIX** - pohjustetta huokoisille alustoille ennen **NOVAPRIMER** tartuntapohjustetta. Hyvä huomioida esimerkiksi kipsilevyseinässä, saumojen vuoksi.

Ohenna **NOVAPRIMER** - tartuntapohjamaali, 50 % vedellä.

Sekoita hyvin ennen käyttöä. Levitä tartuntapohjamaalia pensselillä tai telalla yksi tasainen kerros. Anna kuivua 8 tuntia.

2. PINTAMAALAUS



HUOM! Jos toimitukseen sisältyy useampi purkki samaa sävyä, sekoita purkit keskenään, jotta värisävy on yhtenäinen. Sekoita **PURO** - sisustusmaali aina hyvin ennen käyttöä.

Maali on vesiohenteinen. Ohenna sisustusmaali 25-35 % vedellä, molempiin kerroksiin.

Vinkki: **PUROa** on mahdollista levittää myös lastatekniikalla. Kysy lisää!

Käytä laadukkaita maalausvälineitä, esim. mikrokuitutelaa, niin saat hyvän pinnan. Ruiskulevitys on mahdollinen ilmatommalla ruiskulla (ohennus ruiskun mukaan). Maalaa 1. kerros tasaisesti. Maali on kosketuskuiva noin 60 minuutin jälkeen ja päälle maalattavissa noin 4 tunnin kuluttua. Maalaa toinen kerros tasaisesti. Kokonaan kuiva noin 24 tunnissa. Tarvittaessa maalaa lisäkerroksia. Puhdista työkalut vedellä, heti käytön jälkeen.

3. VIIMEISTELYT

Vaihtoehtoisia tuotteita. Kysy lisää asiakaspalvelusta: 045 345 2345



Vaihtoehto 1 - CERA WAX PLUS - suojavaha (väritön)

Suojavaha asennetaan yleensä sienihiertimellä. Ohenna suojavaha puhtaalla vedellä max. 20%.

Levitä suojavahaa pyörivin liikkein, **ohut tasainen kerros**, koko pinnalle. Halutessasi lisää suojaavuutta, voit asentaa toisen tai useamman kerroksen suojavahaa. Anna ensimmäisen tai edellisen kerroksen kuivua 4 tuntia ennen seuraavan kerroksen asentamista. Saatavilla on myös efektivaajoja, joissa hohtoa ja kimallutta! **Vinkki:** Älä levitä suojavahaa selkeinä pysty tai vaaka-alueina!

Vaihtoehto 2 - FACE SILOSSANICA - suoja-aine (väritön tai sävytettyinä)

Sekoita suoja-aine ensin ja ohenna 50-100 % vedellä. Sekoita ohennettu suoja-aine hyvin. Levitä suoja-ainetta purkista ensin sienihiertimeen ja sitten pinnalle. Levitä tuote tasaisesti koko pinnalle.

Vältä paksuja kerroksia! Jokainen kerros sävytettyä suoja-ainetta tummentaa lopputulosta.

Vinkki 1: Älä levitä selkeinä pysty tai vaaka-alueina!

Vinkki 2: Asenna ensin yksi kerros väritöntä suoja-ainetta ja sen kuivuttua kokonaan seuraavaksi sävytettyä suoja-ainetta.

VASTUUVAPAUSLAUSEKE: Ilmoittamamme ohjeet ja suositukset perustuvat kokeisiin ja kokemukseemme. Ne on tarkoitettu avustamaan käyttäjää sopivimman työtavan löytämisessä ja parhaan mahdollisen lopputuloksen aikaansaamisessa. Koska käyttäjän työskentelyolosuhteet eivät ole valvonnassamme, emme voi ottaa kantaaksemme vastuuta tuloksista, joita saadaan aikaan suosittelemiamme aineita ja ohjeita käyttäen.

Lisätiedustelut: Novacolor Suomi / info@novacolor.fi / **ASIAKASPALVELU 045 345 2345**

Kaikki oikeudet pidätetään. ©Dekotuote Oy